

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || tnv@nt-rt.ru

LCF02 Touch BUS



Современный дизайн контроллера фанкойлов предназначен для индивидуального контроля температуры. Он предназначен для двухтрубных и четырехтрубных фанкойлов с двухпроводными электрическими клапанами и обеспечивает два настраиваемых цифровых входа, например, для занятости, оконного контакта, точки росы или переключения. Кроме того, он оснащен входом для внешних (удаленных) датчиков температуры и интерфейсом Modbus для настройки параметров управления. Благодаря современному дизайну скрытого монтажа устройство сочетает

цифровую технологию с большим сенсорным экраном (LCD), что обеспечивает интуитивно понятное управление контроллером в одной комнате. Таймер может использоваться для установки до четырех времен переключения для каждого дня недели.

Технические характеристики:

Измерение значений	температура
Выходное напряжение	типы 2AO3DO: 2х 0..10 V = (отопление и охлаждение или для управления 6-ходовым регулирующим клапаном), типы 3AO2DO: 3х 0..10 V = (для управления ЕС-вентилятором, отоплением и охлаждением или для управления 6-позиционным управлением клапан), мин. нагрузка 10 кОм
Выходной контактный выключатель	типы 5DO: 5х контакт NO (1х нагрев, 1х охлаждение, 3х ступени вентилятора), типы 2AO3DO: 3х контакт NO (3х ступени вентилятора), типы 3AO2DO: 2х контакт NO (регистр нагрева 3 ступени), 240 В: нагрузка макс. 3 А
Сетевые технологии	RS485 Modbus
Источник питания	24 В = или 24 В ~ (± 20%) SELV
Потребляемая мощность	станд. 3 Вт (24 В =) 5 ВА (24 В ~)
Диапазон измерения темп.	+1 .. + 50 ° C
Точность температуры	± 1 K (тип. При 21 ° C)
входные	1 вход для датчика переключения NTC10k, 1 цифровой вход для плавающего контакта (оконный контакт, защита точки росы), 1 цифровой вход для плавающего контакта (датчики движения, переключатель карты)
Контрольные функции	уставка +1 .. + 50 ° C, заводская настройка (+16 .. + 30 ° C)
дисплей	ЖК 64x64 мм, сенсорный экран, подсветка белого фона
Цвет	белый или черный
ограда	ABS, стекло
защита	IP20 в соответствии с EN 60529
Подключение электричество	клеммная колодка, макс. 1,5 мм²
Окружающее состояние	-10 .. + 50 ° C, не более Кратковременная конденсация 85% относительной влажности