

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || [tnv@nt-rt.ru](mailto:tnv@nt-rt.ru)

RGS03 пассивный



Погружной датчик (высокая температура) со встроенным карманом для термокармана для измерения температуры жидкостей в воздуховодах для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Также подходит для выхлопных систем.

Технические характеристики:

|                             |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измерение значений          | температура                                                                                                                                                                                           |
| Средняя                     | газы, жидкости                                                                                                                                                                                        |
| Выход пассивный             | PT100   PT1000                                                                                                                                                                                        |
| Диапазон измерения темп.    | Максимум. + 600 ° C                                                                                                                                                                                   |
| Диапазон рабочих температур | допустимая рабочая температура, карман 0 .. + 500 ° C, временно до + 600 ° C, корпус: -35 .. + 90 ° C                                                                                                 |
| Точность температуры        | в зависимости от используемого датчика, PT100   PT1000: ± 0,3 K (тип. При 0 ° C, KI.B), Ni1000: ± 0,4 K (тип. При 0 ° C), Ni1000TK5000: ± 0,4 K (тип. При 0 ° C ), NTC10K: ± 0,22 K (тип. При 25 ° C) |
| датчик                      | 3-проводный                                                                                                                                                                                           |
| ограда                      | форма В, алюминий                                                                                                                                                                                     |
| защита                      | IP66 в соответствии с EN 60529                                                                                                                                                                        |
| Кабельный ввод              | M20 для провода макс. Ø = 8 мм                                                                                                                                                                        |
| Подключение электричество   | клеммная колодка, макс. 1,5 мм²                                                                                                                                                                       |
| Горловина                   | нержавеющая сталь V2A                                                                                                                                                                                 |
| карманный                   | нержавеющая сталь V4A, Ø = 9 мм, резьба G 1/2 ", монтажная длина: 250   500 мм                                                                                                                        |
| Окружающее состояние        | Максимум. Кратковременная конденсация 85% относительной влажности                                                                                                                                     |