

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || tnv@nt-rt.ru

SFK01



Датчик пассивного погружения со встроенным карманом из термокармана для высокотемпературного измерения жидкостей в воздуховодах. Типы SFKH01 с трубкой с горловиной 70 мм предназначены для применения с изоляционными материалами.

Технические характеристики:

Измерение значений	температура
Средняя	газы, жидкости
Выход пассивный	PT100 PT100 1/3 DIN PT1000 PT1000 1/3 DIN Ni1000 Ni1000TK5000, NTC10k NTC 10k Precon NTC20k NTC1,8k, LM235Z
Диапазон измерения темп.	PT / Ni: -50 .. + 160 ° C (T160), опционально -80 .. + 260 ° C (T260), NTC: -50 .. + 150 ° C (T150), LM235Z: -50 .. + 120 ° C (T120)
Точность температуры	в зависимости от используемого датчика, PT100 PT1000: ± 0,3 K (тип. При 0 ° C, KI.B), Ni1000: ± 0,4 K (тип. При 0 ° C), Ni1000TK5000: ± 0,4 K (тип. При 0 ° C), NTC10K: ± 0,22 K (тип. При 25 ° C)
датчик	2-х проводная (стандартная), 3-х или 4-х проводная
ограда	форма J, алюминий
защита	IP65 в соответствии с EN 60529, SI-Защита
Кабельный ввод	M16 для провода макс. Ø = 8 мм
Подключение электричество	клеммная колодка, макс. 1,5 мм²
Горловина	опционально (типы SFKH01), нержавеющая сталь V2A, Ø = 12 мм, L = 70 мм
карманный	нержавеющая сталь V4A, Ø = 8 мм, резьба G 1/2 ", монтажная длина: 50 100 150 200 250 450 мм
Окружающее состояние	-50 .. + 160 +150 +120 ° C (только наконечник датчика), опция -80 .. + 260 ° C (только наконечник датчика), корпус: -25 .. + 90 ° C, макс. Кратковременная конденсация 85% относительной влажности
Заметки	другие датчики температуры по запросу