

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || tnv@nt-rt.ru

AGS54 +



Пассивный датчик для измерения температуры наружного воздуха, в холодных помещениях, теплицах, производственных цехах и складах. Открытие, закрытие и подключение без инструментов, а также съемные кабельные вводы обеспечивают быструю и простую установку.

Технические характеристики:

Измерение значений	температура
Выход пассивный	PT100 PT100 1/3 DIN PT1000 PT1000 1/3 DIN Ni1000 Ni1000TK5000, NTC10k NTC 10k Precon NTC5k NTC20k NTC1,8k, LM235Z DS18B20 1-проводной, КТΥ81-110 КТΥ81-121 КТΥ81-122 КТΥ81-210
Диапазон измерения темп.	в зависимости от используемого датчика
Диапазон рабочих температур	допустимая рабочая температура корпуса: -35 .. + 90 ° C
Точность температуры	в зависимости от используемого датчика, PT100 PT1000: ± 0,3 К (тип. При 0 ° C, KI.B), Ni1000: ± 0,4 К (тип. При 0 ° C), Ni1000TK5000: ± 0,4 К (тип. При 0 ° C), NTC10K: ± 0,22 К (тип. При 25 ° C)
ограда	корпус USE-S, ПК, чистый белый
защита	IP65 согласно EN 60529
Кабельный ввод	Flextherm M20 для проволоки Ø = 4,5 ... 9 мм, съемный
Подключение электричество	съемный разъем, макс. 2,5 мм²
Окружающее состояние	Максимум. Кратковременная конденсация 85% относительной влажности
Содержание доставки	включительно монтажное основание корпус USE-S чисто белый
Заметки	другие датчики температуры по запросу