

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || tnv@nt-rt.ru

FTW06



Скрытый комнатный датчик для определения влажности и температуры. Датчик соответствует повышенным требованиям дизайна и доступен в стандартных диапазонах переключателей, а также в различных цветовых версиях. Устройство монтируется в скрытой коробке. Датчик используется для комфортного климата в помещении и предотвращения образования плесени, например, в отелях, офисах, гостиных и конференц-залах. Точность датчика влажности составляет 2%.

Технические характеристики:

Измерение значений	температура, влажность
Выходное напряжение	BB VVS: 2x 0,10 В (минимальная нагрузка 10 кОм)
Выход пассивный	PT100 PT100 1/3 DIN PT1000 PT1000 1/3 DIN Ni1000 Ni1000TK5000, NTC10k NTC 10k Precon NTC5k NTC20k NTC1,8k
Сетевые технологии	RS485 Modbus
Источник питания	15..24 В = ($\pm 10\%$) или 24 В ~ ($\pm 10\%$) SELV, BUS: 15..35 В = или 19..29 В ~ SELV
Потребляемая мощность	BB VVS: макс. 0,3 Вт (24 В =) 0,5 ВА (24 В ~)
Диапазон измерения темп.	0 .. + 50 ° C
Диапазон измерения влажности	0,100% относительной влажности без конденсации
Точность температуры	$\pm 0,5$ К (тип. При 25 ° C), пассивный: в зависимости от используемого датчика
Точность влажности	$\pm 2\%$ от 10,90% относительной влажности (тип. При 21 ° C)
Диапазон выключателей Berker	S.1, B.3 алюминий, B.7 стекло
Диапазон переключения Busch-Jaeger	Busch-balance® SI, solo® *, future® linear *, Busch-axcent® *
Диапазон переключения Феллера	EDIZIOdue
Диапазон переключения Gira	E2, E3, Стандарт 55, Esprit, Event, F100 *
Диапазон переключения Юнг	LS 990 *, A 500, AS 500, A плюс, A создание, CD 500 *
Диапазон переключения Мертен	М-Смарт, М-План, М-Чистый, 1-М, Ателье-М, Артек *, Артек нержавеющая сталь *, Антик *
Диапазон переключения Рега	AURA, стекло AURA
защита	IP30 в соответствии с EN 60529
Подключение электричество	клеммная колодка, макс. 1,5 мм ² , вставной
Окружающее состояние	0 .. + 50 ° C, макс. Кратковременная конденсация 85% относительной влажности
монтаж	скрытый монтаж в стандартной коробке EU ($\varnothing$ = 60 мм, минимальная глубина = 45 мм)

FTW06 dS

Комнатный датчик для измерения температуры и относительной влажности, передающий измеренные данные непосредственно в систему digitalSTROM. Это позволяет замкнутый контур для точного и комфортного контроля климата в помещении. Датчик соответствует повышенным требованиям дизайна и доступен в стандартных диапазонах переключателей, а также в различных цветовых версиях. Устройство монтируется в скрытой коробке.

Технические характеристики:

Измерение значений	влажность, температура
Сетевые технологии	digitalSTROM (dS)
Источник питания	230 В ~ (± 10%)
Потребляемая мощность	станд. 1 Вт Максимум. 0,04 А (230 В ~)
Диапазон измерения темп.	0 .. + 40 ° С
Диапазон измерения влажности	Относительная влажность 0,95% без конденсации
Точность температуры	± 0,5 К (тип. При 25 ° С)
Точность влажности	± 2% от 10,90% относительной влажности (тип. При 21 ° С)
Диапазон выключателей Berker	S.1, B.3 алюминий, B.7 стекло
Диапазон переключения Busch-Jaeger	Busch-balance® SI, solo® *, future® linear *, Busch-axcent® *
Диапазон переключения Феллера	EDIZIOdue
Диапазон переключения Gira	E2, E3, Стандарт 55, Esprit, Event, F100 *
Диапазон переключения Юнг	LS 990 *, A 500, AS 500, А плюс, А создание, CD 500 *
Диапазон переключения Мертен	М-Смарт, М-План, 1-М, Ателье-М, М-Pure, Artec *, Artec нержавеющая сталь *, Antik *
Диапазон переключения Peha	AURA, стекло AURA
защита	IP20 в соответствии с EN 60529
Подключение электричество	подключаемый терминал, макс. 2,5 мм ²
Окружающее состояние	0 .. + 40 ° С, макс. 85% относительной влажности без конденсации
монтаж	скрытый монтаж в стандартной коробке EU (Ø = 60 мм, минимальная глубина = 45 мм)
Заметки	* в программе переключения с промежуточным каркасом, пожалуйста, укажите дизайн рамы при заказе

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || tnv@nt-rt.ru