

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || tnv@nt-rt.ru

FSK01



Гигростат (контроллер ON-OFF) для контроля относительной влажности воздуха. Он предназначен для применений, где влажность воздуха должна контролироваться или контролироваться в качестве оборудования для вентиляции и кондиционирования, увлажнения и осушения воздуха, в офисах и компьютерных залах, продуктовых магазинах, холодильных камерах для фруктов и овощей, теплиц для садоводства, текстильной промышленности, бумажная и полиграфическая промышленность, киноиндустрия, больницы и аналогичные области применения.

Технические характеристики:

Измерение значений	влажность
Средняя	воздух
Выходной контактный выключатель	разница переключения, относительная влажность 4% (при относительной влажности 50%), переключающий контакт, плавающий, макс. 250 В, 15 (2) А
Диапазон измерения влажности	30,100% относительной влажности без конденсации
Рабочий диапазон влажности	35,95% относительной влажности
Точность влажности	станд. ± 3,5% (> 50% относительной влажности), ± 4% (<50% относительной влажности), средний температурный коэффициент - 0,2% / К, тип при 20 ° С, относительной влажности 50%
Скорость воздуха	Максимум. 8 м / с, с защитой датчика макс. 15 м / с
датчик	Измерительный элемент Polyga®, водостойкий, моющийся
ограда	ABS, чистый белый, светло-серый
защита	IP54 в соответствии с EN 60529
Кабельный ввод	M20 для провода макс. Ø = 8 мм
Подключение электричество	клеммная колодка, макс. 1,5 мм²
труба	нержавеющая сталь, Ø = 16 мм, длина 220 мм
Окружающее состояние	0 .. + 60 ° С