

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://thermokon.nt-rt.ru/ || tnv@nt-rt.ru

WK02 +



Датчик конденсации со светодиодным сигналом предназначен для обеспечения переключенного выходного сигнала для предотвращения конденсации на охлажденных поверхностях, таких как охлаждаемые балки. С сигнальным светодиодом и релейным контактом для приложений управления и контроля или для последовательного соединения с охлаждающим клапаном для прерывания потока охлаждающей воды непосредственно в начале конденсации. Длина провода датчика составляет 2 метра.

Технические характеристики:

Измерение значений	влажность, температура, проводимость
Выходное напряжение	2x0,10 В или 0,5 В (настраивается с помощью переключки; конфигурация с нулевым напряжением через Thermokon USEapp)
Выходной контактный выключатель	переключающий контакт, 24 В: макс. 24 В / 1,0 А (резистивный, плавающий), 230 В: макс. 230 В ~ / 0,5 А (резистивный, плавающий)
Источник питания	24 В: 15,24 В = (± 10%) или 24 В ~ (± 10%) SELV, 230 В: 230 В ~ (± 10%)
Потребляемая мощность	24 В: тип. 0,8 Вт (24 В =) 1,6 ВА (24 В ~), 230 В: тип. 3,5 ВА
Диапазон измерения влажности	Относительная влажность 0,100% без конденсации, энтальпия: 0,85 кДж / кг, абсолютная влажность: 0..50 0..80 г / м³, точка росы: 0 .. + 50 -20 .. + 80 ° С, опционально настраивается через Thermokon USEapp
Точность температуры	± 0,5 К (тип. При 21 ° С в диапазоне измерений по умолчанию)
Точность влажности	± 2% от 10,90% относительной влажности (тип. При 21 ° С)
дисплей	Зеленый светодиод - питание в норме, красный светодиод - конденсация
ограда	корпус USE-L, ПК, чистый белый, крышка ПК, прозрачный
защита	IP65 согласно EN 60529
Кабельный ввод	Flextherm M20 для провода Ø = 4,5,9,9 мм, BUS: M25 с четырехкратным кабельным вводом для провода с макс. Ø = 7 мм, съемный
Подключение электричество	съемный разъем, макс. 2,5 мм²
Окружающее состояние	0 .. + 50 ° С, макс. Кратковременная конденсация 85% относительной влажности
Содержание доставки	1 шприц с контактной жидкостью, вкл. монтажное основание корпуса USE-L чисто белый
Заметки	другие длины кабеля по запросу