

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || [tnv@nt-rt.ru](mailto:tnv@nt-rt.ru)

PS



Регулируемый дифференциальный датчик давления с монтажными принадлежностями для воздуха и других невоспламеняющихся и неагрессивных газов для контроля воздушных фильтров в вентиляции и дифференциальных реле давления для чистых помещений и промышленной обработки.

Технические характеристики:

|                                       |                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измерение значений                    | перепад давления                                                                                          |
| Средняя                               | воздух, неагрессивные газы, негорючие газы                                                                |
| Выходной контактный выключатель       | НО / НЗ цепь, разница переключения, 20 Па, PS1500: 80 Па, PS4500: 180 Па                                  |
| Диапазон измерения давления           | PS300: 30,300 Па, PS500: 30,500 Па, PS1500: 100,1500 Па, PS4500: 500,4500 Па                              |
| Точность давления                     | станд. ± 5 Па, тип PS1500 ± 10 Па, тип PS4500 ± 50 Па                                                     |
| Максимум. рабочее избыточное давление | 50 кПа                                                                                                    |
| ограда                                | ABS, крышка ПК, мембрана силиконовая                                                                      |
| защита                                | IP54 в соответствии с EN 60529                                                                            |
| Кабельный ввод                        | M16 для провода макс. Ø = 8 мм                                                                            |
| Подключение электричество             | клеммная колодка, макс. 1,5 мм²                                                                           |
| Соединение механическое               | Подключение давления: ABS, соединительная трубка: ПВХ, мягкий                                             |
| Вес                                   | 150 г                                                                                                     |
| Окружающее состояние                  | -20 .. + 60 ° С, не более Кратковременная конденсация 85% относительной влажности                         |
| Содержание доставки                   | 2 крепежных винта, 2 пластиковых фланца воздуховода, 2 м соединительная трубка из ПВХ, мягкая, Ø = 4/7 мм |