

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || tnv@nt-rt.ru

AVT



Датчик скорости и температуры воздуха с 3 выбираемыми диапазонами, разработанный для автоматизации зданий в индустрии отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, измеряет скорость и температуру воздуха в воздуховодах для фанкойлов, клапанов и электрических нагревателей. Опционально доступны ЖК-дисплей и реальные выходы для ограничения и мониторинга.

Технические характеристики:

Измерение значений	скорость воздуха, температура
Средняя	воздух или другие негорючие / неагрессивные газы
Выходное напряжение	2x0,10 В, мин. нагрузка 1 кОм
Выходной ампер	2x 4,20 мА, макс. нагрузка 400 Ом
Выходной контактный выключатель	ЖК-реле AVT: реле с переключающим контактом (беспотенциальный контакт), 250 В ~ / 6 А, 30 В = / 6 А
Источник питания	15..24 В = (± 10%) или 24 В ~ (± 10%) SELV
Потребляемая мощность	Максимум. 2 Вт, AVT-R LCD: макс. 2,4 Вт
Диапазон измерения темп.	0 .. + 50 ° С
Диапазон измерения скорости	0,2 м / с, 0,10 м / с, 0,20 м / с, выбирается на устройстве
Точность температуры	<0,5 К (v> 0,5 м / с), ± 0,5 К (тип. При 21 ° С)
Точность скорости	0,2 м / с: <0,2 м / с + 5% от измеренного значения, 0,10 м / с: <0,5 м / с + 5% от измеренного значения, 0,20 м / с: <1,0 м / с + 5% от измеренного значения (тип. при 21 ° С)
датчик	калориметрический принцип измерения
дисплей	ЖК-дисплей 3,5 ", 45,7 x 12,7 мм, опция, для индикации измеренных значений
ограда	ABS, крышка ПК
защита	IP54 в соответствии с EN 60529
Кабельный ввод	M16 для провода макс. Ø = 8 мм, ЖК-дисплей AVT-R: 2x M16
Подключение электричество	клеммная колодка, макс. 1,5 мм²
карманный	нержавеющая сталь V2A, L = 210 мм
Вес	220 г
Окружающее состояние	0 .. + 50 ° С, макс. Кратковременная конденсация 85% относительной влажности
Содержание доставки	включительно крепежный фланец