

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || tnv@nt-rt.ru

ММ

Компактный манометр для измерения перепада давления с наклонной трубкой (включая монтажные принадлежности) для надежного отображения и контроля давления воздуха в технологиях вентиляции и кондиционирования.

Технические характеристики:

Измерение значений	перепад давления
Средняя	воздух, неагрессивные газы, негорючие газы
Выходной контактный выключатель	ММ PS: разница переключения 30 Па
Диапазон рабочих температур	-40 .. + 60 ° C, ММ PS: -20 .. + 60 ° C
Диапазон измерения давления	ММ50: -50 ... 50 Па, ММ100: -20..100 Па, ММ500: -100..500 Па, ММ600: 0,600 Па
Точность давления	ММ50 ММ100: 1 Па, ММ500: 5 Па (-100..0 Па) / 25 Па (1..500 Па), ММ600: 5 Па (0..200 Па) / 25 Па (201..600 Па)
Максимум. рабочее избыточное давление	200 кПа, мм PS: 50 кПа
Переключение значений	ММ PS: коммутационная способность макс. 3 А резистивная нагрузка, 2 А индуктивная нагрузка
ограда	ABS, крышка PMMA, ММ PS: крышка ПК, мембрана силиконовая
защита	IP54 в соответствии с EN 60529
Кабельный ввод	ММ PS: M16 для провода макс. Ø = 8 мм
Подключение электричество	ММ PS: клеммная колодка, макс. 1,5 мм²
Соединение механическое	соединительная трубка: ПВХ, мягкий, ММ PS: подключение давления ABS
Окружающее состояние	ММ PS: -40 .. + 85 ° C, макс. Кратковременная конденсация 85% относительной влажности
Содержание доставки	2 крепежных винта, 2 пластиковых фланца воздуховода, 2 м мягкая соединительная трубка из ПВХ, Ø = 4/7 мм, калибровочная жидкость 30 мл, 2 индикаторные наклейки (красный / зеленый)